



SOLCROM SELLADOR HORMIGÓN BA

SELLADOR HORMIGÓN BASE ACUOSA

DESCRIPCION

Líquido lechoso constituido por una mezcla de dispersiones y aditivos especiales solubles en agua, que permiten la protección de superficies de hormigón que tienden a despolvarse.

- Densidad: 1,00 kg/Lt

SOLCROM SELLADOR HORMIGON BA, una vez seco, permite trabajos posteriores, como es el enlucido de pisos. **SOLCROM SELLADOR HORMIGON BA** protege la superficie de la humedad.

MODO DE EMPLEO

- **SOLCROM SELLADOR HORMIGON BA**, viene listo para ser usado, no se debe mezclar con agua,
- La superficie debe estar humedecida, pero sin agua libre, no debe tener partes sueltas o mal adheridas, ni restos de aceite o grasa que puedan afectar la adherencia a la base.
- Se puede aplicar con brocha o rodillo.

RENDIMIENTO

10 m^2/kg, aproximadamente, dependiendo de la porosidad de la base.

PRECAUCIONES

- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.
- Proteger el producto del sol
- Usar mascarillas y guantes para su aplicación.

ENVASES

- Tinetas de 18 lts.
- Cuñete de 90 lts.
- Tambor de 200 lts
